

Deklaracja właściwości użytkowych

zgodnie z załącznikiem III rozporządzenia (UE) nr 305/2011
zmienione rozporządzeniem (UE) nr 574/2014

Antystatyczna powłoka epoksydowa ASD 130

Nr. AT157/02

Strona 1 / 3

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:**
EN 1504-2:2004 – Antystatyczna powłoka epoksydowa ASD 130
2. **Cel/Przeznaczenie:**
Systemy ochrony powierzchni betonu
3. **Producent:**
Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1, A-2700 Wiener Neustadt
4. **Upoważniony przedstawiciel:**
Nie dotyczy
5. **System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**
System 2+ dla budynków i obiektów inżynierskich
System 3 dla oznaczenia reakcji na ogień
6. **Norma zharmonizowana:**
EN 1504-2:2004
Oznaczenie reakcji na ogień: EN 13501-1
7. **Notyfikowane jednostki certyfikacyjne:**
Magistrat miasta Wiedeń;
Nr identyfikacyjny: 1139
8. **Europejski dokument oceny/europejska ocena techniczna:**
Nie dotyczy



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.c

Deklaracja właściwości użytkowych

zgodnie z załącznikiem III rozporządzenia (UE) nr 305/2011
zmienione rozporządzeniem (UE) nr 574/2014

Antystatyczna powłoka epoksydowa ASD 130

Nr. AT157/02

Strona 2 / 3

9, Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicza charakterystyka	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Skurcz liniowy	NPD	EN 1504-2:2004
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa I	
współczynnik rozszerzalności cieplnej	NPD	
Odporność na ścieranie	Utrata masy mniejsza niż 3 000 mg	
Test cięcia siatkowego	NPD	
Przepuszczalność CO ₂	sD > 50 m	
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa I	
Wchłanianie wody kapilarnej i wodoprzepuszczalność	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot h_{0,5}$	
Przyczepność po badaniu odporności na zmiany temperatury	NPD	
Odporność na szok termiczny	NPD	
Odporność na działanie chemikaliów	NPD	
Odporność na silną agresję chemikaliów	Klasa II	
Zdolność mostkowania rys	NPD	
Odporność uderowa	Klasa I	
Przyczepność:	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$	
Reakcja na ogień	B _{fl}	
Odporność na poślizg	NPD	
Sztuczne starzenie	NPD	
Właściwości antystatyczne	Klasa I	
Przyczepność do mokrego betonu	NPD	
Dyfuzja jonów chlorkowych	NPD	



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt



Deklaracja właściwości użytkowych

zgodnie z załącznikiem III rozporządzenia (UE) nr 305/2011
zmienione rozporządzeniem (UE) nr 574/2014


Antystatyczna powłoka epoksydowa ASD 130


Nr. AT157/02

Strona 3 / 3

10. **Właściwości użytkowe wskazanego powyżej produktu są zgodne z właściwościami deklarowanymi.**

Wyżej wymieniony producent ponosi wyłączną odpowiedzialność za sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011. W imieniu i na rzecz producenta podpisał:


Bernhard Mucherl
Geschäftsführer


Peter Mayr
Produktmanagement

Wiener Neustadt, 04.03.2025



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-

OFax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.