

Deklaracja właściwości użytkowych

zgodnie z załącznikiem III rozporządzenia (UE) nr 305/2011
zmienione rozporządzeniem (UE) nr 574/2014

Antystatyczny grunt epoksydowy ASG 170

Nr. AT156/02

Strona 1 / 3

- 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:**
PL 1504-2:2004 – Antystatyczny grunt epoksydowy ASG 170
- 2. Cel/Przeznaczenie:**
Systemy ochrony powierzchni betonu
- 3. Producent:**
Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1, A-2700 Wiener Neustadt
- 4. Upoważniony przedstawiciel**
Nie odpowiedni
- 5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**
System 2+ dla budynków i obiektów inżynierskich
System 3 dla oznaczenia reakcji na ogień system
- 6. Norma zharmonizowana:**
EN 1504-2:2004
Oznaczenie reakcji na ogień: EN 13501-1
- 7. Notyfikowane jednostki certyfikacyjne:**
Magistrat miasta Wiedeń;
Nr identyfikacyjny: 1139
- 8. Europejski dokument oceny/europejska ocena techniczna:**
nie dotyczy



Mureksyna Sp. z o.o. | 2700 wiedeński Nowe Miasto ja Franz z Ulica Furtenbach 1 ja Telefon: +43
2622 27401-0 Faks: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt



Deklaracja właściwości użytkowych

zgodnie z załącznikiem III rozporządzenia (UE) nr 305/2011

zmienione rozporządzeniem (UE) nr 574/2014

Antystatyczny grunt epoksydowy ASG 170

Nr. AT156/02

Strona 2 / 3

9. wyjaśnione Wydajność:

Niezbędny Cechy	Wydajność	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Skurcz liniowy	NPD	EN 1504- 2:2004
wytrzymałość na ściskanie	NPD	
współczynnik rozszerzalności cieplnej	NPD	
Odporność na ścieranie	NPD	
Test cięcia siatkowego	NPD	
Przepuszczalność CO ₂	NPD	
Przepuszczalność pary wodnej	NPD	
Kapilarna absorpcja wody i przepuszczalność wody	NPD	
Tolerancja zmiany temperatury	NPD	
Naprężenia wywołane deszczem burzowym	NPD	
Odporność na szok termiczny	NPD	
Odporność na silną agresję chemiczną	NPD	
Opór przeciwko chemikalia (Proces z absorbentem)	Odporność na istotne czynniki środowiskowe zgodnie z EN 206-1 po 30 dniach ekspozycji; brak widocznych uszkodzeń	
Zdolność do mostkowania rys i pęknięć	NPD	
Odporność uderowa	NPD	
Przyczepność	MW $\geq$ 1,5 MPa	
Przyczepność/odporność na poślizg	NPD	
Sztuczne starzenie	NPD	
Reakcja na ogień	B _{fl}	
Przyczepność / odporność na poślizg	NPD	
Właściwości antystatyczne	Klasa I	
Przyczepność do mokrego betonu	NPD	
Dyfuzja jonów chlorkowych	NPD	



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0

Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.

Deklaracja właściwości użytkowych

zgodnie z załącznikiem III rozporządzenia (UE) nr 305/2011

zmienione rozporządzeniem (UE) nr 574/2014

Antystatyczny grunt epoksydowy ASG 170

Nr. AT156/02

Strona 3 / 3

10. Właściwości użytkowe wskazanego powyżej produktu są zgodne z właściwościami deklarowanymi.

Wyżej wymieniony producent ponosi wyłączną odpowiedzialność za sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011. W imieniu i na rzecz producenta podpisał


Bernhard Mucherl
Geschäftsführer


Peter Mayr
Produktmanagement

Produktmana
gement

Wiener Neustadt, 19.12.2023



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.