

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

A275/2013 (VII.16)

Nr HU-367/01

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Elastyczna fuga cementowa FM 60 FLEX

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zaprawa cementowa o zwiększonej nośności charakteryzująca się niską nasiąkliwością i dużą odpornością na zużycie. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków CG2 WA.

3. Producent:

**Murexin Kft.
Naszlopy u. 2-6
H-1103 Budapeszt**

4. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

5. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Construction Quality Control Innovation Nonprofit Kft.

2000 Szentendre, Dózsa György ut 26; Nr identyfikacyjny: 1415

Jednostka notyfikowana sporządziła protokół (A-62/2021).

Zakładowa kontrola jakości: jakość produkcji jest na bieżąco sprawdzana przez producenta.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

<i>Zasadnicze charakterystyki</i>	<i>Właściwości użytkowe</i>	<i>Zharmonizowana specyfikacja techniczna lub dokumentacja</i>
Odporność na ścieranie	1000 mm ³	NME: A-62/2021
Wytrzymałość na zginanie po normalnym przechowywaniu	2,5 N/mm ²	
Wytrzymałość na zginanie po cyklach zamrażania i rozmrażania	2,5 N/mm ²	
Wytrzymałość na ściskanie po normalnym przechowywaniu	15 N/mm ²	
Wytrzymałość na ściskanie po cyklach zamrażania i rozmrażania	15 N/mm ²	
Kurczenie się	3 mm/m	
Wchłanianie wody po 30 min.	2 g	
Absorpcja wody po 240 min.	5 g	
Odporność ogniowa	A1/A1fl	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Za wydanie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych odpowiedzialny jest producent określony w pkt. 3.

Budapeszt, 15.07.2022 r.

W imieniu producenta podpisał dyrektor zarządzający
Czili Aladar



.....
Czili Aladar
ügyvezető