

Deklaracja właściwości użytkowych

zgodnie z załącznikiem III rozporządzenia (UE) nr 305/2011
zmienione rozporządzeniem (UE) nr 574/2014

Fuga epoksydowa FMY 90

Nr AT353/01

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:

EN 12004:2007+A1:2012 – R2 – Fuga epoksydowa FMY 90

2. Cel/Przeznaczenie:

Cementowa zaprawa klejowa o podwyższonej wytrzymałości na odkształcenia z wydłużonym czasem otwartym. Do klejenia okładzin ceramicznych, gresowych i kamiennych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

3. Producent:

Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1, A-2700 Wiener Neustadt

4. Upoważniony przedstawiciel:

Nie dotyczy

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

System 4 dla oznaczenia reakcji na ogień

6. Norma zharmonizowana:

EN 12004:2007+A1: 2012

7. Notyfikowana jednostka certyfikacyjna:

Smart Minerals GmbH, numer identyfikacyjny: 0997

8. Europejski dokument oceny/europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy




9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień, klasa	F	EN 12004:2007+A1: 2012
Wytrzymałość na ścinanie w warunkach suchych	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Wytrzymałość na ścinanie po zanurzeniu w wodzie	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Wytrzymałość na ścinanie po cyklach zamrażania/rozmarzania	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Czas otwarty: wytrzymałość na rozciąganie kleju	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ po co najmniej 20 min.	
Stopień antypoślizgowości	Nie dotyczy	
Substancje niebezpieczne	Informacje są zawarte w karcie charakterystyki	

Właściwości użytkowe wskazanego powyżej produktu są zgodne z właściwościami deklarowanymi.

Wyżej wymieniony producent ponosi wyłączną odpowiedzialność za sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011. W imieniu i na rzecz producenta podpisał:

Wiener Neustadt, 2026.01.19



Bernhard Mucherl

Geschäftsführer



Alexander Rauch

Produktmanagement

