

Deklaracja właściwości użytkowych

zgodnie z załącznikiem III rozporządzenia (UE) nr 305/2011

nr HU-274/01

1. Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu:
Wysokoelastyczny, szybkowiążący klej do płytek Flex XL
2. Cel:
Odkształcalna, szybko wiążąca zaprawa cementowa o podwyższonych wymaganiach o ograniczonym spływie przy pracach z większością płytek wewnątrz i na zewnątrz.
C2 FT S1
3. Producent:
Murexin Kft.
H-1103 Budapeszt, Noszlopy u. 2-6.
4. Upoważniony przedstawiciel:
MUREXIN Polska sp. z o.o.
ul. Bazarowa 1
30-742 Kraków
5. System AVCP:
System 3
6. Norma zharmonizowana:
EN 12004
Organ zawiadomiony:
Jednostka notyfikowana ÉMI-TÜV SÜD Kft., KERMI.
Numer identyfikacyjny 1417

Murexin Polska Sp. z o.o.

MUREXIN Polska Sp. z o.o. / Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie; XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Krakowie pod numerem : 0000180759 / REGON: 932957127 / NIP: 8942783199 / Kapitał zakładowy 1 500 000,00 zł, wpłacony w całości.

www.murexin.pl

To Trzyma.

7. Deklarowana wydajność:

Główne cechy	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1/A1 _{fl}	EN 12004
Przyczepność wczesna	≥ 0,5 N/mm ² najpóźniej po 6 godzinach	
Przyczepność początkowa	≥ 1,0 N/mm ²	
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie	≥ 1,0 N/mm ²	
Przyczepność po starzeniu termicznym	≥ 1,0 N/mm ²	
Przyczepność po cyklach zamrażania - rozmrażania	≥ 1,0 N/mm ²	
Spływ	≤ 0,5 mm	
Zaprawy odkształcalne: Ugięcie:	≥ 2,5 mm < 5 mm	
Wydłużony czas otwarty - przyczepność	≥ 0,5 N/mm ² po co najmniej 10 minutach	
Substancje niebezpieczne	Zgodnie z 4.5 (EN 12004)	

Wydajność powyższego produktu odpowiada deklarowanym parametrom.

Wyżej wymieniony producent ponosi wyłączną odpowiedzialność za sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011. W imieniu i na rzecz producenta podpisał:

Budapeszt , dnia 01.11.2021

Aladar Czili
Dyrektor Zarządzający

Murexin Polska Sp. z o.o.

MUREXIN Polska Sp. z o.o. / Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie; XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Krakowie pod numerem : 0000180759 / REGON: 932957127 / NIP: 8942783199 / Kapitał zakładowy 1 500 000,00 zł, wpłacony w całości.

www.murexin.pl



Murexin Kft.
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.
18
DOP: HU-274/01

EN 12004

Odkształcalna, szybko wiążąca zaprawa cementowa o podwyższonych wymaganiach o ograniczonym spływie przy pracach z większością płytek wewnątrz i na zewnątrz.

C2 FT S1

Reakcja na ogień: A1/A1_{fl}

Przyczepność wczesna $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ najpóźniej po 6 godzinach

Przyczepność początkowa: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Przyczepność po zanurzeniu w wodzie: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Przyczepność po starzeniu termicznym: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Przyczepność po cyklach zamrażania - rozmrażania: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Spływ: $\leq 0,5 \text{ mm}$

Zaprawy odkształcalne - ugięcie: $\geq 2,5 \text{ mm} < 5 \text{ mm}$

Wydłużony czas otwarty - przyczepność: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ po conajmniej 10 minutach

Substancje niebezpieczne: Zgodnie z 4.5 (EN 12004)

Wysokoelastyczny, szybkowiążący klej do płytek Flex XL