

# Deklaracja właściwości użytkowych

zgodnie z załącznikiem III rozporządzenia (UE) nr 305/2011  
zmienione rozporządzeniem (UE) nr 574/2014

## Klej elastyczny KGX 65

Nr AT327/02

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:**

EN 12004:2007+A1:2012 – C2 TE S1 – Klej elastyczny KGX 65

**2. Cel/Przeznaczenie:**

Odkształcalna zaprawa cementowa do wymagających zastosowań, o zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym do układania płytek i płyt wewnątrz i na zewnątrz.

**3. Producent:**

Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1, A-2700 Wiener Neustadt

**4. Upoważniony przedstawiciel:**

Nie dotyczy

**5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

System 3

System 3 dla oznaczenia reakcji na ogień

**6. Norma zharmonizowana:**

EN 12004:2007+A1:2012

**7. Notyfikowana jednostka certyfikacyjna:**

Smart Minerals, numer identyfikacyjny: 0997

MA 39, Nr identyfikacyjny: 1139

**8. Europejski dokument oceny/europejska ocena techniczna:**

Nie dotyczy




**9. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień, klasa	A1	EN 12004:2007+A1:2012
Przyczepność początkowa	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po cyklach zamrażania - rozmrażania	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Wydłużony czas otwarty - przyczepność	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ po czasie nie krótszym niż 30 min.	
Spływ	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Zaprawy odkształcalne: Ugięcie	$\geq 2,5 \text{ mm}$ i $< 5 \text{ mm}$	
Substancje niebezpieczne	Informacje zawarte są w karcie charakterystyki	

Właściwości użytkowe wskazanego powyżej produktu są zgodne z właściwościami deklarowanymi.

Wyżej wymieniony producent ponosi wyłączną odpowiedzialność za sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011. W imieniu i na rzecz producenta podpisał:

Wiener Neustadt, 2026.01.27



Bernhard Mueherl

Geschäftsführer



Alexander Rauch

Produktmanagement

