

Deklaracja właściwości użytkowych

zgodnie z załącznikiem III rozporządzenia (UE) nr 305/2011
zmienione rozporządzeniem (UE) nr 574/2014

MureFlex KGX 65 Klej elastyczny

Nr AT327/02

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:

AT327/02

2. Cel/Przeznaczenie:

Odkształcalna zaprawa cementowa do wymagających zastosowań, o zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym do układania płytek i płyt wewnątrz i na zewnątrz.

3. Producent:

Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1, A-2700 Wiener Neustadt

4. Upoważniony przedstawiciel:

Nie dotyczy

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

System 3 dla oznaczenia reakcji na ogień

6. Norma zharmonizowana:

EN 12004:2007+A1:2012

Reakcja na ogień: EN 13501-1

7. Notyfikowana jednostka certyfikacyjna:

Smart Minerals, numer identyfikacyjny: 0997

Magistrat Miasta Wiedeń, Nr identyfikacyjny: 1139

8. Europejski dokument oceny/europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy



9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień, klasa	A1	EN 12004:2007+A1:2012
Przyczepność początkowa	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po cyklach zamrażania - rozmrażania	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Substancje niebezpieczne	Informacje zawarte są w karcie charakterystyki	

10. Właściwości użytkowe wskazanego powyżej produktu są zgodne z właściwościami deklarowanymi. Wyżej wymieniony producent ponosi wyłączną odpowiedzialność za sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011. W imieniu i na rzecz producenta podpisać:

Wiener Neustadt, 2026.08.25



Bernhard Mucherl

Geschäftsführer



Alexander Rauch

Produktmanagement

