

## Deklaracja właściwości użytkowych

zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 305/2011  
zmienione rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 574/2014

### **Hidrostop 94**

Nr DOP: 01 P5001 Hidrostop 94

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:**

P5001 Hydrostop 94

**2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:**

P5001 Hydrostop 94

**3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną, przewidziane przez producenta:**

EN 1504-2: 2004 Produkty do ochrony powierzchni, cement hydrauliczny modyfikowany polimerową powłoką dyspersyjną (C) dla zasady 2 – Kontrola wilgoci

**4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy i adres kontaktowy producenta wymagane zgodnie z art. 11 ust. 5:**

Murexin doo  
Puconci 393  
SI-9201 Puconci, Słowenia

**5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego mandat obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:**

**6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:**

System 2+

**7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:**

EN 1504-2:2004, ITC Zlin – Instytut Badań i Certyfikacji, 1023, wykonane Wstępne badanie typu NR.: 753500075/2008, wstępna inspekcja fabryki i ZKP, ocena ciągłego nadzoru i zatwierdzenie ZKP i wydane Certyfikat zgodności; Nr: 1023-CPR-0052F.

Murexin Polska Sp. z o.o.

MUREXIN Polska Sp. z o.o. / Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie; XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Krakowie pod numerem : 0000180759 / REGON: 932957127 / NIP: 8942783199 / Kapitał zakładowy 1 500 000,00 zł, wpłacony w całości.

[www.murexin.pl](http://www.murexin.pl)

**To Trzyma.**

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydano Europejską Ocenę Techniczną :  
Nieistotne

9. Deklarowana wydajność:

Zasadnicze cechy	wydajność	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Euroklasa A1	EN13501-1
Przyczepność do betonu	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	EN1504-2:2004
Przyczepność do betonu po obróbce termicznej	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Przepuszczalność wody w stanie ciekłym	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \text{ godz.}_{0,5}$	
Równoważna grubość warstwy powietrza Sd	$SD < 5\text{m}$	
Uwalnianie niebezpiecznych substancji	Zgodne	Zobacz kartę charakterystyki

10. Właściwości użytkowe produktu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydawana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.:

W imieniu i na rzecz producenta podpisał:

Jernej Kuźmič  
Bojan Osep

Puconci, 31.05.2021

  
**MUREXIN**  
www.murexin.com  
MUREXIN, gradbeni materiali, d.o.o.

 <b>1023</b> <b>08</b>		
Murexin doo Puconci 393 SI-9201 Puconci		
<b>Hidrostop 94</b> Nr DOP: 01 P5001 Hidrostop 94		
Zasadnicze cechy	wydajność	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa A1	EN13501-1
Przyczepność do betonu	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność do betonu po obróbce termicznej	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Przepuszczalność wody w stanie ciekłym	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \text{ godz.}_{0,5}$	EN1504:2004
Równoważna grubość warstwy powietrza Sd	$< 5\text{m}$	
Uwalnianie niebezpiecznych substancji	Zgodne	Zobacz kartę charakterystyki
<b>1023-CPR-0052F</b> <b>EN1504-2:2004</b> Produkty do ochrony powierzchni: Powłoka (C) dla zasady 2 - Kontrola wilgoci		

Murexin Polska Sp. z o.o.

MUREXIN Polska Sp. z o.o. / Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie; XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Krakowie pod numerem : 0000180759 / REGON: 932957127 / NIP: 8942783199 / Kapitał zakładowy 1 500 000,00 zł, wpłacony w całości.

[www.murexin.pl](http://www.murexin.pl)

**To Trzyma.**