

# Deklaracja właściwości użytkowych

zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011  
zmienione rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 574/2014

**MUREXIN**

## Murexin Aqua Sealing AS 1500

nr AT148/01

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:  
**EN1504-2:2005 - AS1500**
- Przeznaczenie:  
**Systemy ochrony powierzchni betonu**
- Producent:  
**Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Strasse 1,  
A-2700 Wiener Neustadt**
- upoważniony przedstawiciel:  
**Nieistotne**
- Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 2+**
- Norma zharmonizowana:  
**EN1504-2:2005 Reakcja na ogień EN 13501-1**  
Organ zawiadomiony:  
**Wydział Miejski Miasta Wiednia MA 39;  
Numer identyfikacyjny: 1139**
- Europejski dokument oceny / Europejska ocena techniczna:  
**Nieistotne**
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	9. Zharmonizowana specyfikacja techniczna
wytrzymałość na ściskanie	klasa II	EN 1504-2:2005
odporność na ścieranie	Utrata masy mniejsza niż 3000 mg	
przepuszczalność pary wodnej	klasa I	
Nasiąkliwość kapilarna i przepuszczalność wody	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \text{ h}0,5$	
Tolerancja zmiany temperatury		
Cykl zamrażania i rozmrażania z Odladaniem- odladanie solą (50x)	NPD	
Stres związany z cyklami termicznymi bez Odladanie Atak Solny (20 x)	NPD	

Murexin Polska Sp. z o.o.

MUREXIN Polska Sp. z o.o. / Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie; XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Krakowie pod numerem : 0000180759 / REGON: 932957127 / NIP: 8942783199 / Kapitał zakładowy 1 500 000,00 zł, wpłacony w całości.

[www.murexin.pl](http://www.murexin.pl)

**To Trzyma.**

# Deklaracja właściwości użytkowych

zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011  
zmienione rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 574/2014

**MUREXIN**

odporność na deszcz nawalny	NPD	
Odporność na chemikalia (proces z absorbentami)	Wpływy środowiska zgodnie z EN 206-1, po 30 dniach ekspozycji; Niewidoczny błąd	
odporność na uderzenia	NPD	
odporność na odrywanie	> 1,5 Mpa	
reakcja na ogień	E	
stopień antypoślizgu	NPD	
głębokość penetracji	≥ 5 mm	
dyfuzja jonów chlorkowych	NPD	

9. Właściwości użytkowe powyższego produktu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych,

Niniejszą deklarację wydano zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr.305/2011.  
Producent wymieniony powyżej ponosi wyłączną odpowiedzialność za deklarowane właściwości.

Podpisano w imieniu i na rzecz producenta przez:



Bernhard Mucherl

Geschäftsführer



Lukas Weiser

Produktmanagement

Murexin Polska Sp. z o.o.

MUREXIN Polska Sp. z o.o. / Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie; XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Sądu Rejonowego w Krakowie pod numerem : 0000180759 / REGON: 932957127 / NIP: 8942783199 / Kapitał zakładowy 1 500 000,00 zł,  
wpłacony w całości.

[www.murexin.pl](http://www.murexin.pl)

**To Trzyma.**