

# KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr PL03-01

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r.

1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

**Uniwersalny klej do wykładzin PVC D 390 (Universalklebstoff D 390)**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

**D 390**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Klej do elastycznych wykładzin podłogowych PVC**

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce wyrobu:

**Murexin GmbH  
Franz von Furtenbach Straße 1  
A-2700 Wiener Neustadt, Austria**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

**Murexin Polska Sp. z o.o.  
ul. Słowicza 3  
31-320 Kraków, Polska**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 4**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 14259:2005**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub

Nazwa akredytowanego laboratorium i numer akredytacji: **nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu:


**nie dotyczy**

## 8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na oddzieranie z wykładziną PVC homogeniczną wg EN 649	$\geq 1,0 \text{ N/mm}$	
Wytrzymałość na ścinanie z wykładziną PVC homogeniczną wg EN 649	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych zostaje wydana zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:


  
 \_\_\_\_\_  
 Szymon Gałka

**Prezes Zarządu  
Murexin Polska**

Kraków, dn. 17.05.2019 r.



Murexin GmbH  
Franz von Furtenbach Straße 1  
A-2700 Wiener Neustadt

19

KDWU: PL03-01

PN-EN 14259:2005

Uniwersalny klej do wykładzin PVC D 390

Wytrzymałość na oddzieranie z wykładziną PVC homogeniczną wg EN 649:  $\geq 1,0$  N/mm  
Wytrzymałość na ścinanie z wykładziną PVC homogeniczną wg EN 649  $\geq 0,3$  N/mm<sup>2</sup>

Uniwersalny klej do wykładzin PVC D 390