



**kompleksowo  
dla budownictwa**

B plus B spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością  
ul. Studzienki 10, 32-085 Modlnica  
NIP: 6770021811, KRS: 0000979631  
E-mail: ktrakow@bplusb.pl  
www.bplusb.pl

## **KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 8/2023 [ 1-2/2021]**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

**Samoprzylepna taśma butylowa DBS 50**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Taśma paroszczelna butylowa typ BT

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Produkt przeznaczony do stosowania pod tynkiem jako wyrób instalacji przeciwwilgociowej do ogólnego zastosowania w postaci płaskiej, w szczególności w miejscach, które mogą podlegać niewielkim przemieszczeniom.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**B plus B sp. z ograniczoną odpowiedzialnością  
Ul. Studzienki 10, 32-085 Modlnica**

Miejsce produkcji wyrobu:  
Jaeger Polska Sp. z o.o., ul. Żwirowa 1, 64-920 Piła

Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:  
Nie dotyczy

5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3

6. Krajowa ocena techniczna: IMBiGS-KOT – 2021/0025 wydanie 1 + aneks 1

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:  
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Katowice

01.10.2023 10:00:00

01.10.2023 10:00:00



## kompleksowo dla budownictwa

B plus B spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością  
ul. Studzienki 10, 32-085 Modlnica  
NIP: 6770021811, KRS: 0000979631  
E-mail: [krakow@bplusb.pl](mailto:krakow@bplusb.pl)  
[www.bplusb.pl](http://www.bplusb.pl)

### 7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Szerokość, mm: - całkowita	40 ÷ 1005
Grubość całkowita, mm	0,70 ÷ 1,30
Masa powierzchniowa, g/m <sup>2</sup>	≥ 1300
Stabilność wymiarów (80 ± 2)°C/6h, średnia zmiana wymiarów, % - wzdłuż - w poprzek	≥ 0,6 ≥ 0,6
Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu: MPa - wzdłuż - w poprzek	> 2,5 > 1,5
Wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym, % - wzdłuż - w poprzek	> 100 > 120
Właściwości adhezyjne przy odrywaniu – taśma/płytką stalowa N/10 mm	>10
Przenikalność pary wodnej – współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, μ	>10 <sup>5</sup>

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt. 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Andrzej Bienkowski



Wiceprezes Zarządu

Modlnica, dnia 2.11.2023



B plus B spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością

ul. Studzienki 10, 32-085 Modlnica  
NIP: 6770021811, KRS: 0000979631