

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr PL22-01

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r.

1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

**Specjalny klej do wykładzin i paneli LVT X-Bond MS-K 499 (Specjal
Designklebstoff X-Bond MS-K 499)**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

X-Bond MS-K 499

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Klej do wykładzin

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce wyrobu:

**Murexin GmbH
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt, Austria**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

**Murexin Polska Sp. z o.o.
ul. Słowicza 3
31-320 Kraków, Polska**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 14259:2005**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
Nazwa akredytowanego laboratorium i numer akredytacji: **nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu:
nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na oddzieranie z wykładziną gumową podłogową profilowaną wg EN 12199	$\geq 2,0$ N/mm	
Wytrzymałość na oddzieranie z wykładziną PVC homogeniczną wg EN 649	$\geq 1,0$ N/mm	
Wytrzymałość na ścinanie z wykładziną PVC homogeniczną wg EN 649	$\geq 0,3$ N/mm ²	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych zostaje wydana zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:



Olgierd Najmowicz

**Prezes Zarządu
Murexin Polska**

Kraków, dn. 24.02.2020 r.



Murexin GmbH
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt

20

KDWU: PL22-01

PN-EN 14259:2005

Specjalny klej do wykładzin i paneli LVT X-Bond MS-K 499

Wytrzymałość na oddzieranie z wykładziną gumową podłogową gładką wg EN 1817: $\geq 1,2$ N/mm
Wytrzymałość na oddzieranie z wykładziną PVC homogeniczną wg EN 649 $\geq 1,0$ N/mm
Wytrzymałość na ścinanie z wykładziną PVC homogeniczną wg EN 649 $\geq 0,3$ N/mm²

Specjalny klej do wykładzin i paneli LVT X-Bond MS-K 499