

## Parkett Polish LP 35

- > nabłyszcząca
- > zmniejsza poślizg
- > łatwy w polerowaniu
- > łatwy w nanoszeniu



### Opis produktu

Bezbarwny, zawierający woski i rozpuszczalniki środek do pielęgnacji i nabłyszczania parkietu. Chroni mocno eksploatowane podłogi i podwyższa ich żywotność. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Do pielęgnacji wszelkich podłóg drewnianych, do powlekania, a w szczególności do impregnowania i natłuszczania podłóg i parkietów, podłóg dyłowych i płyt drewnnych.

### Forma dostawy

| Pojemnik    | Opakowanie zbiorcze | Paleta    |
|-------------|---------------------|-----------|
| 1 L / <BKA> | 10                  | 300 <BKA> |

### Przechowywanie

Przechowywać w wolnych od mrozu, chłodnych i suchych pomieszczeniach.  
Termin przechowywania 1095 dni.

### Obróbka

#### Zalecane narzędzia

Gąbka, polerka, szmatka welurowa.

#### Obróbka

Za pomocą odpowiedniego narzędzia nanieść cienką warstwę na całą powierzchnię podłogi i po ok. 5 – 10 min. przepolerować ją miękką szmatką bawełnianą. Przy zbyt częstym stosowaniu środka może powstać na powierzchni podłogi zbyt gruba warstwa. W celu usunięcia nadmiaru LP 35 należy użyć środka czyszczącego do parkietu AP 10 Murexin.

### Dane techniczne

|                                                           |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Zużycie                                                   | 15 - 20 ml/m <sup>2</sup><br>wydajność z 1 litra: ok. 50 - 70 m <sup>2</sup> |
| Polerowanie                                               | po ok. 5 - 10 min.                                                           |
| Minimalna temperatura obróbki,<br>nanoszenia i wysychania | co najmniej +5°C                                                             |

## Podłoże

### Odpowiednie podłoża

Podłoże powinno być odkurzone, oczyszczone z zabrudzeń, oleju, tłuszczu, środków zmniejszających przyczepność, resztek wosku i luźnych zanieczyszczeń.

## Wskazówki na temat produktu i obróbki

Wskazówki dotyczące produktu:

- Podczas przetwarzania poza zalecaną temperaturą i / lub wilgotnością, właściwości materiału mogą się znacznie zmienić.
- Produkt przed stosowaniem powinien być przechowywany min. 24 godz. w temperaturze, w której będzie używany.
- Aby zachować właściwości produktu, nie można dodawać żadnych obcych materiałów!
- W przypadku produktów mieszanych z wodą lub rozcieńczanych należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w kartach technicznych!
- W przypadku produktów barwionych, prawidłowość koloru należy sprawdzić przed użyciem!
- Jednolitość koloru można zagwarantować tylko w ramach jednej partii produkcyjnej.
- Na kolor produktu istotny wpływ mają warunki otoczenia podczas stosowania.
- Mogą występować interakcje składników produktu ze środkami do obróbki powierzchni.
- Materiał, który rozpoczął twardnienie lub wiązanie nie nadaje się już do wykorzystania!

Wskazówki wykonawcze:

- Nie używać przy temperaturze podłoża poniżej + 5 ° C!
- Idealny zakres temperatur podłoża i otoczenia dla produktu, wynosi od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealny zakres wilgotności wynosi 40% do 60% wilgotności względnej.
- Wyższa wilgotność i/lub niższe temperatury wydłużają, a niska wilgotność i/lub wyższe temperatury skracają wysychania, wiązania, utwardzanie produktu.
- Zapewnić wystarczającą wentylację podczas fazy wysychania, wiązania i utwardzania!
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wiatrem i czynnikami atmosferycznymi!
- Chronić sąsiadujące elementy!
- Przed nakładaniem produktu nierówności i defekty podłoża powinny zostać naprawione!

Wskazówki:

- Zasadniczo zalecamy wykonanie pola testowego lub przeprowadzenie próby produktu.
- Przestrzegać wytycznych zawartych w kartach technicznych wszystkich produktów MUREXIN używanych w systemie.
- W przypadku prac naprawczych należy zachować oryginalny produkt z danej partii.
- Hydroizolacja podpłytkowa nie może zastąpić hydroizolacji strukturalnej budynku.
- Ogrzewanie podłogowe nie może działać podczas nakładania i wiązania produktu.

Podane dane są wartościami średnimi, które zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Ze względu na wykorzystanie naturalnych surowców deklarowane wartości pojedynczej partii mogą się nieznacznie różnić, nie wpływając na przydatność produktu.

## Wskazówki bezpieczeństwa

Niniejsza karta techniczna bazuje na rozległym doświadczeniu, została stworzona z najlepszej woli, nie jest prawnie wiążąca i nie jest ofertą w rozumieniu prawa czy też gwarancją wynikającą z zamówienia lub umowy sprzedaży. Aby zminimalizować ryzyko popełnienia błędów wykonawczych w karcie zawarto określone, ograniczone informacje. Naturalnie nie mogą być tam dokładnie opisane wszystkie dotychczasowe i możliwe zastosowania produktu. Zrezygnowano z danych, które dla fachowców są oczywiste. W przypadku niejasności bądź wątpliwości, jak również ujawnienia jakichkolwiek dodatkowych czynników mogących mieć wpływ na prawidłowość aplikacji produktu bądź technologii wykonania systemu, Wykonawca winien uprzednio przeprowadzić próbę na miejscu budowy, zabezpieczając w odpowiedni sposób jej wyniki oraz skontaktować się z działem technicznym firmy Murexin Polska Sp. z o.o. Niezależnie od powyższych zaleceń. Wykonawca zobowiązany jest do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. W momencie wydania nowego opracowania tej karty technicznej, poprzednia wersja traci swoją ważność.