

MUREXIN

System MUREXIN dedykowany do wzmacniania słabych podłóg cementowych



KEMA IMPREGNATOR

Utwardzacz chemiczny
do powierzchni
betonowej w płynie



IG 03 Impregnat
do podłóg i ścian

To trzyma.

System Murexin, w którego skład wchodzi impregnat do podłóg i ścian **IG 03** Murexin oraz utwardzacz chemiczny do powierzchni betonowej w płynie **KEMA IMPREGNATOR** jest dedykowany do wzmocnienia słabych, chłonnych podłoży cementowych. Produkty na bazie krzemianów wchodzące w skład tego systemu są zalecane do stosowania na podłoża słabe, kruche, piaszczyste, o niewystarczającej wytrzymałości. Zastosowanie takiego systemu wzmocni podłoże po wcześniejszym jego przygotowaniu poprzez szlifowanie lub frezowanie. Po zastosowaniu impregnatu **IG 03** lub utwardzacza **KEMA IMPREGNATOR** należy zagruntować powierzchnię odpowiednim preparatem gruntującym Murexin. Wybór odpowiednich produktów wzmocniających podłoże daje gwarancję uzyskania powierzchni, którą można wyrównać stosując jedną z mas wyrównujących Murexin a następnie ułożyć na niej wszelkiego rodzaju okładziny podłogowe takie jak wykładziny dywanowe, PVC, linoleum, panele winylowe LVT itp.

IMPREGNOWANIE:



IG 03 Impregnat do podłóg i ścian

- wiąże pył z podłożem,
- zwiększa wytrzymałość podłoża,
- zwiększa odporność na ścieranie.

IG 03 to bezrozpuszczalny preparat na bazie krzemianów o doskonałych właściwościach penetrujących. Służy do wiązania pyłu z podłożem, do wzmocnienia wytrzymałości mechanicznej i odporności na ścieranie chłonnych podłoży mineralnych. Preparat jest przeznaczony do stosowania na standardowych mineralnych podłożach budowlanych wewnątrz i na zewnątrz budynków na powierzchniach poziomych i pionowych. Może być również stosowany na sklepienia ceglane oraz naturalne lub syntetyczne mury kamienne. Nadaje się do użycia w garażach, piwnicach, magazynach, na strychach itp. w celu poprawy utrzymywania w czystości i wzmocnienia kruchej, pylistej i mało wytrzymałej powierzchni.

Zużycie: ok. 0,3 kg/m²/warstwa
Zaleca się stosowanie 2-3 warstw w aplikacji mokre na mokre.

UTWARDZANIE:



KEMA IMPREGNATOR Utwardzacz chemiczny do powierzchni betonowej w płynie:

- przeznaczony do wzmocnienia wytrzymałości mechanicznej słabych podłoży,
- zwiększa odporność na ścieranie, mróz i środki chemiczne oraz zapobiega pyleniu powierzchni betonowych,
- zmniejsza wchłanianie wody i olejów,
- do ochrony powierzchni przed kurzem,
- do stosowania na powierzchnie betonowe oraz jاستrychy.

KEMA IMPREGNATOR to specjalny, gotowy do użycia, chemiczny utwardzacz do powierzchni betonowych. Utwardza i konserwuje nowe (min. 5 tygodni) i stare posadzki betonowe oraz posadzki jاستrychowe. Tworzy bardzo wytrzymałą, nierozpuszczalną powłokę z kryształów mineralnych w kapilarach, pęknięciach włoskowatych i drobnoporowatych posadzkach betonowych. Jest stosowany do poprawy ścieralności, odporności na mróz i środki chemiczne podłoży cementowych. **KEMA IMPREGNATOR** doskonale zmniejsza wchłanianie wody i oleju na powierzchniach impregnowanych.

Zużycie: ok. 0,3 kg/m²/warstwa
Zaleca się stosowanie 2-3 warstw wcierając preparat pędzlem lub szczotką co 24 godziny.